

Halbautomatische Abfüllmaschine TAGOPUL für freifliessende Schüttgüter aller Art



Technische Daten

Typ:	Tagopul
Abfüllbereich:	20 gr - 999 gr
Abfüllgenauigkeit:	+ - 0,5 - 1 %
Trichterinhalt:	25 Liter
Leistung:	Bis 500 Dosierungen/Std.
Breite:	320 mm
Höhe:	1110 mm
Tiefe:	510 mm
Antrieb:	220 V, 50 Hz, 200 W
Gewicht:	20 kg
Material:	Edelstahl 304

Die Maschine besteht aus:

- Grundaufbau
- Trichter
- Vibrationsrinne
- Waage
- Waagsteuerung, Motorsteuerung
- Abfülldüse

Die Abfüllmaschine Tagopul ist überall dort gut geeignet, wo kleinere Serien von Schüttgüter abgefüllt werden sollen.

Es können Pulver, Körner, Granulate und andere freifliessende Schüttgüter aller Art aus allen Bereichen ab 20 gr aufwärts abgefüllt werden.

Die TAGOPUL ist auch für hygroskopische Produkte wie Zucker usw. einsetzbar.

Es sind drei Geschwindigkeiten einstellbar.
(langsam/Mittel/schnell)

Nach Drücken des Starttasters am Gerät fördert die Vibrierinne das Produkt in die Waage, wo es mit hoher Genauigkeit abgewogen wird.

Nach Drücken des Fusschalters wird dann diese abgemessene Menge jeweils ausgestossen bzw. in ein beliebiges Gebinde abgefüllt.