

Halbautomatische Abfüllmaschine TAGOPUL S1 für nicht freifliessende Schüttgüter aller Art



Diese robuste Abfüllmaschine **Tagopul S1** ist überall dort gut geeignet, wo kleinere Serien von nicht freifliessenden, auch staubigen Pulvern abgefüllt werden sollen.

Es können feine Pulver und Granulate aus allen Bereichen ab 1 gr aufwärts abgefüllt werden.

Die **Tagopul S** ist vor allem für sehr feine oder nicht freifliessende Pulver geeignet, da die Dosierung über eine eingebaute Förderschnecke zwangsgeführt wird.

Das eingebaute Rührwerk sorgt für eine gleichmässige Verteilung des Produktes im Trichter.

Der Startkontakt wird mittels Fusschalter ausgelöst, worauf das Pulver abgefüllt wird.

Dazu hat es ein Schalter EIN/AUS, einen NOT-AUS-Schalter und eine Display-Steuerung.

Nebst dem Standard-Ø der Ausgangsdüsen kann diese auch frei gewählt werden.

Technische Daten

Typ:	Tagopul S1
Abfüllbereich:	1 - 100 gr und mehr
Trichtereinhalt:	6 Liter
Max. Gebindehöhe:	200 mm
Leistung:	10-20 Gebinde/Minute
Abfüllgenauigkeit:	+/- 0.5 %
Breite:	400 mm
Höhe:	970 mm
Tiefe:	500 mm
Antrieb Servomotor:	220 V, 50 Hz, 0.92 kW
Gewicht:	70 kg

Die Maschine besteht aus:

- Grundgehäuse
- Trichter 10 Liter
- Förderschnecke
- Rührwerk
- Display-Steuerung SPS, einfache Bedienung
- Abfülldüsen-Ø 14 mm oder 23 mm (ausser)